

ATOMER II (ULTRA LOW VOLUMEN)



Nebulizador eléctrico de ultra bajo volumen de alta tecnología. Dispone de un atomizador rotatorio de alta velocidad (más de 10.000 rpm). produce partículas ultrafinas, minimiza el consumo de productos químicos y maximiza el efecto del tratamiento.

Equipo para los diferentes sectores: saneamiento ambiental, empresas controladoras de plagas, empresas del sector pecuario, empresas del sector agrícola, hortícola y florícola.

Alivia la fatiga de las muñecas (ángulo de rotación -15° a 110°).

Diseño optimizado para trabajos a mediana y pequeña escala.

El diseño incorporado de la boquilla de inyección facilita su almacenamiento. Contiene válvula de control de aire y líquido independiente.

La velocidad, distancia y cantidad de rociado son fácilmente controlables.

Dispone de correa para el hombro

FICHA TECNICA

Especificaciones del equipo:

Voltaje: 110 V – 60 Hz

Capacidad de almacenaje: 4 litros.

Velocidad de descarga máximo: 1,2 litros/minuto.

Tamaño de gota: 20-50 micras.

Dimensiones: 655 x 200 x 310 mm

Peso neto: 4,3 kgs.

Longitud del cable: 6 metros.

Made in Korea

CONDICIONES COMERCIALES

Garantía de 6 meses siempre y cuando se demuestre un uso correcto del equipo.

Disponibilidad: Inmediata.



